


高功率保偏波分复用器 1550/1310nm(波片型)

高功率 1550/1310nm 保偏波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款 WDM 主要使用波片镀膜技术,用于常用的近红外和通信波长,它们非常适用于在光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长,以及组合远程通信信号。也经常组成模块如 1310/1490/1550 三波长 WDM 用于有线电视信号传输等等。波片型的该款产品具备高隔离度,带宽宽,性能稳定,承受高功率等优势。青禾光电生产的高功率可以满足 20W 连续光功率,以及 ps, 20kW 峰值功率。

封装信息 PACKAGE INFORMATION



性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极限值	标准值		单位
端口类别		透射端口	反射端口	nm
操作波长		1520~1580	1310±50	nm
插入损耗		0.8 (Typ.), 1.0 (Max.)	0.5 (Typ.), 0.7 (Max.)	dB
隔离度		30 (Typ.), 25 (Min.)	15 (Typ.), 12 (Min.)	dB
消光比	Min.	20		dB
回波损耗	Min.	50		dB
方向性	Min.	55		dB
热稳定性	Max.	0.005		dB/°C
承受功率(CW)		1.5.10.20 or ps , 20kW peak power		W
光纤类型		PM Panda fiber or customized		
操作温度		-20 to +85		°C
储藏温度		-40 to +85		°C

备注：* 以上为不含接头参数, 含头标准参数损耗增加 0.3dB

* 接头只承诺 1W 以下连续光功率, 1W 以上建议熔接使用

订购信息 ORDERING INFORMATION:

HPMFWDM-A-B-C-D-E	
A=波长	T1550/R1310 ; T1310/R1550 ; SS=Specify
B=套管类型	B=250um Bare fiber ; 9=900um loose tube
C=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
D=接头类型	NE=None, FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify
D=接头类型	1W. 2W.5W.10W.20W